



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

CARBOPRESS N/L 10-20



Tubo fabricado em borracha NBR com reforço de fio de poliéster e cobertura em NBR/EPDM.

Aplicação: Adequado para óleos combustíveis, gasolina e diesel com um teor aromático não superior a 50%.

Características técnicas

Cor: preto;

Resistente a óleo e combustíveis;

Resistente à abrasão e aos agentes atmosféricos;

Antiestático (Resistividade elétrica < 1 MΩ/m);

Tolerância Ø interior: 6 mm ≥ Ø ≥ 13 mm ± 0,80 mm;

Tolerância no comprimento dos rolos: ±1%;

Fabricado segundo a norma EN ISO 1307/97;

Temperatura de utilização: -25°C a +80°C (e até +100°C para óleos).

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
6	12	110	10	30	50	100	Rolos
8	15	170	10	30	65	100	Rolos
10	17	200	10	30	80	100	Rolos
13	20	240	10	30	105	100	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

Assinado

F104-28032016-R2