



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

MINIERA 10



Tubo fabricado em borracha SBR com reforço de fio de poliéster.

Aplicação: Ar comprimido, indústria, construção e minas/pedreiras; Transporte de misturas de óleos.

Características técnicas

Cor: preto;

Resistente à abrasão, envelhecimento e aos agentes atmosféricos;

Tolerância Ø interior: $25 \text{ mm} \leq \text{Ø} \leq 35 \text{ mm} \pm 0,79 \text{ mm}$;

Tolerância Ø exterior: $37 \text{ mm} \leq \text{Ø} \leq 45 \text{ mm} \pm 1,59 \text{ mm}$;

Tolerância no comprimento dos rolos: $\pm 1\%$;

Temperatura de utilização: -30°C a $+80^\circ\text{C}$.


Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
25	37	700	10	30	40	Rolos
30	40	810	10	30	40	Rolos
35	45	920	10	30	40	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de $23 \pm 2^\circ\text{C}$;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:



F349-28032016-R2