



**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## PLEXIFOGO



Tubo fabricado com duas camadas; Exterior composta por filamentos contínuos de poliéster de alta tenacidade e a interior por EPDM.

**Aplicação:** Sistemas fixos de combate a incêndio (Carretéis).

### Características técnicas

Cor: Exterior branco; Interior preto;

Flexível;


Tubo fabricado de acordo com a Norma EN 14540:2004+A1:2007;

Temperatura de utilização: -20°C a +60°C.

Ø Interior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
25	100	15	45	20/25	Rolos
45	210	15	45	20	Rolos
45	210	15	45	25	Rolos
45	210	15	45	60/100	Rolos
52	240	15	45	60	Rolos
70	340	10	40	20	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;  
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;  
A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

A. Zavedo

F32-31012014-R4