




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

SUPERFLAT AZUL



Mangueira plana fabricada com duas camadas de PVC reforçada com fio de poliéster.

Aplicação: Agricultura.

Características

Cor: Interior preto; Exterior azul;

Elevada resistência à pressão;

Maleável e plana;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.


Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
25	2,2	240	10,0	30,0	50/100	Rolos
35	2,2	300	10,0	30,0	50/100	Rolos
40	2,2	350	10,0	30,0	50/100	Rolos
45	2,2	400	10,0	30,0	50/100	Rolos
50	2,2	480	8,0	24,0	50/100	Rolos
55	2,2	500	7,0	21,0	50/100	Rolos
63	2,2	540	7,0	21,0	50/100	Rolos
70	2,2	620	7,0	21,0	50/100	Rolos
75	2,4	750	7,0	21,0	50/100	Rolos
90	2,4	900	7,0	21,0	50/100	Rolos
100	2,4	1050	6,0	18,0	50/100	Rolos
110	2,4	1150	6,0	18,0	50/100	Rolos
125	2,5	1390	6,0	18,0	50/100	Rolos
150	3,0	1800	4,0	12,0	50/100	Rolos
200	3,0	2100	2,5	7,5	50/100	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :



F55-20082015-R3