




**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## SUPERFLAT PRETA



Mangueira plana fabricada com duas camadas de PVC reforçada com fio de poliéster.

**Aplicação:** Agricultura; Construção civil.

### Características técnicas

Cor: Interior e exterior preto;

Elevada resistência à pressão;

Maleável e plana;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.


Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
50	2,5	520	12,0	36,0	50	Rolos
63	2,8	750	12,0	36,0	50	Rolos
70	2,8	840	12,0	36,0	50	Rolos
75	2,8	880	12,0	38,0	50	Rolos
100	3,1	1300	10,0	30,0	50	Rolos
150	3,2	2000	6,0	18,0	50	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :



F54-120917-R3