



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENAIRFLEX



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido.

Aplicação: Aspiração e impulsão de gases, fumos, pó, aparas, sementes; Máquinas agrícolas; Ventilação industrial.

Características técnicas

Cor: cinzento

Resistente ao impacto;

Resistente aos agentes atmosféricos e diversos produtos químicos;

Flexível;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -15°C a +65°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
10	15	64	6,0	10	25	Rolos
15	20	92	5,5	15	50	Rolos
20	25	116	5,5	20	50	Rolos
25	31	164	5,0	25	50	Rolos
30	36	194	5,0	30	50	Rolos
35	41	232	5,0	35	50	Rolos
40	46	272	5,0	40	50	Rolos
45	52	350	4,5	45	50	Rolos
50	58	436	4,5	50	50	Rolos
55	62	476	4,0	55	50	Rolos
60	68	524	4,0	60	50	Rolos
65	73	572	4,0	65	50	Rolos
70	78	620	4,0	70	50	Rolos
75	83	670	4,0	75	50	Rolos
80	88	756	4,0	80	50	Rolos
90	98	806	4,0	90	30	Rolos
100	108	950	4,0	100	30	Rolos
110	119	1068	3,3	110	30	Rolos
120	129	1164	3,3	120	30	Rolos
125	134	1212	3,0	125	30	Rolos
130	139	1262	3,0	130	30	Rolos
140	149	1456	3,0	140	30	Rolos
150	160	1650	3,0	150	30	Rolos
160	170	1844	3,0	160	20	Rolos
180	191	2134	2,5	180	20	Rolos
200	210	2328	2,5	200	20	Rolos
250	262	3250	2,0	250	10	Rolos
300	312	3978	1,5	300	10	Rolos
356	368	4804	1,0	356	10	Rolos
400	412	5380	1,0	400	10	Rolos
500	512	6732	0,5	500	6	Rolos
600	612	7956	0,5	600	6	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;
A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

Boveda

F247-21032017-R2