




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENECAVOFLEX



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de reforço de PVC rígido.

Aplicação: Protecção de cabos eléctricos.

Características técnicas

Cor: Cinzento;

Auto - extingüível (norma UL 94 - ISO 1210/VO);

Resistente ao impacto: GRAU 4 (EN 50086-1);

Protecção: IP 67 (EN 60524);

Flexível;

Isolante;


Temperatura de utilização: -15°C a +65°C.

Designação	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	L (m)	Apresentação
PG7	10,0	16,3	25	Rolos
PG9	12,0	20,3	25	Rolos
PG11	15,0	23,8	25	Rolos
PG13,5	17,0	30,2	25	Rolos
PG16	18,3	32,8	25	Rolos
PG21	23,8	40,0	25	Rolos
PG29	31,3	52,0	25	Rolos
PG36	40,2	78,0	25	Rolos
PG48	54,0	93,0	25	Rolos

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :

A. Zavedo

F273-24032017-R2