



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENECODREN



Tubo corrugado flexível de PEAD perfurado helicoidalmente para drenagem, com manguito incorporado.

Aplicação: Drenagem de auto-estradas, estradas, vias férreas, etc. ; Drenagem Agrícola (saneamento de campos de cultivo, etc).

Características técnicas

Cor: Preto;

Ecológico (matéria – prima 100% reciclada);

Máxima capacidade filtrante;

Furos protegidos de forma a permitir a passagem livre das águas, evitando obstruções;

Flexível, adapta-se aos terrenos e às cargas, sem risco de ocorrerem roturas;

Resistente aos agentes químicos, sais, ácidos diluídos e gases.


Ø Exterior (mm)	Superfície de Infiltração (cm ² /m)	L (m)	Transporte (m)
50	113	30	15000
65	135	30	9000
80	154	30	4710
100	173	30	3600
125	210	30	2310
150	395	30	1920
160	435	30	1800
200	638	6	1728
250	673	6	960

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :

A. Zavedo

F274-31012014-R1