




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENEFLEXADREN



Tubo corrugado flexível de PEAD perfurada helicoidalmente.

Aplicação: Drenagem em obras de construção; Drenagem de jardins e instalações desportivas.

Características técnicas

Cor: vermelho;

Máxima capacidade filtrante;

Flexível, adapta-se aos terrenos e às cargas, sem risco de ocorrerem roturas;

Furos protegidos de forma a permitir a passagem livre das águas, evitando obstruções;


Antioxidante;

Resistente aos agentes químicos, sais, ácidos diluídos e gases.

Ø Interior (mm)	Superfície de Infiltração (cm ² /m)	L (m)	Transporte (m)
50	113	30	15000
65	135	30	9000
80	154	30	4710
100	173	30	3600
125	210	30	2310
150	395	30	1920
160	435	30	1800
200	638	6	1728
250	673	6	960

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;
A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :

A. Zavedo

F275-31012014-R1