



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENEFLEXIPOOL



Tubo corrugado flexível de PEBD com manguitos incorporados a cada 1,5 metros.

Aplicação: Limpeza de piscinas.

Características técnicas

Cor: Azul

Elevada flexibilidade e resistência à fadiga mecânica;

Elevada fluabilidade;

Fabricada numa só peça (isenta de colas e plastificantes);


Possui 2 manguitos a cada 1,5 metros, facilitando a obtenção de vários troços sem necessidade de manguitos externos;



| Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Peso (g/m) | Pressão de Trabalho (bar) | Vácuo (m H ₂ O) | Raio de Curvatura (mm) | L (m) | Apresentação |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------|--------------|
| 32 | 39 | 170 | 1,5 | 4 | 80 | 31,5 | Rolo |
| 38 | 45 | 215 | 1,5 | 4 | 95 | 30,0 | Rolo |
| 38 | 45 | 215 | 1,5 | 4 | 95 | 9/12/15 | Caixa |

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;
A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:



F272-24032017-R2