




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENELIQUIFLEX



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido.

Aplicação: Agricultura.

Características técnicas

Cor: Verde transparente com espiral branca;

Atóxico e de uso alimentar (segundo a Diretiva Europeia 2002/72/CE e a sua última revisão 2007/15/CE, para o simulante A);

Muito Flexível;

Superfície interior lisa;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.


Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
12	18	134	11,0	7	48	50	Rolos
15	21	194	10,5	7	60	50	Rolos
20	27	292	10,0	7	80	50	Rolos
25	33	388	9,5	7	100	50	Rolos
30	38	436	9,0	7	120	50	Rolos
32	40	486	8,5	7	128	50	Rolos
35	43	534	8,0	7	140	50	Rolos
40	48	582	7,5	7	160	50	Rolos
42	50	620	7,5	7	168	50	Rolos
45	53	680	7,0	7	180	50	Rolos
50	59	824	6,5	7	200	50	Rolos
55	64	874	6,0	7	220	50	Rolos
60	69	970	6,0	7	240	50	Rolos
65	74	1068	6,0	7	260	50	Rolos
70	80	1212	5,5	7	280	50	Rolos
75	85	1358	5,0	7	300	50	Rolos
80	91	1552	5,0	7	320	50	Rolos
90	101	1794	4,5	7	360	30	Rolos
100	112	2134	4,0	7	400	30	Rolos
110	123	2522	4,0	7	440	30	Rolos
120	133	2716	3,5	7	480	30	Rolos
125	138	2814	3,5	7	500	30	Rolos
140	155	3628	3,0	6	560	20	Rolos
150	166	4172	3,0	6	600	20	Rolos
200	218	6206	2,0	5	800	10	Varas

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO :

 A. Zavedo

F259-23032017-R2