



**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## TENESWIMBOY-III



Tubo fabricado em PEBD+EVA, corrugado.

**Aplicação:** Limpeza de piscinas (limpa fundos manual ou automático).

### Características técnicas

Cor: Azul

Elevada flexibilidade e resistência à fadiga mecânica;

Elevada fluviabilidade;

Fabricado apenas numa peça (isento de colas e plastificantes);

Temperatura de utilização: -25°C a +65°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H <sub>2</sub> O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
38	46	262	1,0	3,0	76	30	Rolos
50	61	408	0,5	2,5	100	50	Rolos
38	46	262	1,5	3,0	76	8/10/12/15	Caixas

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:

A. Zavedo

F271-24032017-R2