



**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## TENUNIFLEX



Tubo fabricado em copolímero de E.V.A.

**Aplicação:** Tubo para aspiradores de uso doméstico e industrial.

### Características técnicas

Cor: Cinzento (ou preto);

Muito Flexível;

Idóneo para aspiração de ar e fumos;


Elevada flexibilidade e resistência a deformações permanentes;

Temperatura de Utilização: -25°C a +60°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Vácuo (m H <sub>2</sub> O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
30	37,5	180	3,0	30	30	Rolos
32	39	214	3,0	32	30	Rolos
38	46	262	3,0	38	30	Rolos
45	56	314	2,5	45	30	Rolos
51	60	408	2,5	51	30	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;  
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;  
A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

APROVADO:



F254-24032017-R2