




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENACEIFLEX



Tubo fabricado em PVC flexível, reforçado com espiral de PVC rígido.

Aplicação: Trásfega de óleos (azeites, ...) vegetais por aspiração e impulsão.

Características técnicas

Cor: azul;

Superfície interior lisa;

Resistente a diferentes produtos químicos;

Atóxico e de uso alimentar;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
20	29	440	11,0	8	70,0	50	Rolos
25	35	530	10,0	8	87,5	50	Rolos
30	40	630	10,0	8	105,0	50	Rolos
35	45	726	10,0	8	122,5	50	Rolos
40	51	826	10,0	8	140,0	50	Rolos
45	56	970	8,0	8	157,5	50	Rolos
50	62	1166	8,0	8	175,0	50	Rolos
60	73	1550	7,0	8	210,0	50	Rolos
65	79	1696	7,0	8	227,5	50	Rolos
70	84	1840	7,0	8	245,0	50	Rolos
75	89	1940	7,0	8	262,5	50	Rolos
80	94	2136	6,0	8	280,0	50	Rolos
90	105	2490	6,0	8	315,0	30	Rolos
100	117	3200	5,0	8	350,0	30	Rolos
110	127	3540	4,5	8	385,0	30	Rolos
120	137	3880	4,0	8	420,0	30	Rolos
125	143	4076	3,5	8	437,5	30	Rolos
150	172	6110	3,0	8	525,0	20	Rolos
200	227	9990	2,5	8	700,0	5	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: *M^a Graça Oliveira* F268-10012018-R3