



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENAIR-PU



Tubo fabricado em PU com espiral de PVC rígido.

Aplicação: Aspiração e impulsão de materiais abrasivos (areias, grãos, serrim).

Características técnicas

Cor: Transparente com espiral de reforço cinzenta;

Muito Flexível;

Resistente à abrasão;

Superfície interior lisa;

Atóxico e de uso alimentar;

Resistente aos agentes atmosféricos e a diversos produtos químicos;

Fabricado segundo a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -30°C a +80°C.

| Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (g/m) | Vácuo (m H ₂ O) | Raio de Curvatura (mm) | L (m) | Apresentação |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|------------------------|-------|--------------|
| 20 | 27 | 0,30 | 130 | 4 | 20 | 25 | Rolos |
| 25 | 32 | 0,30 | 148 | 4 | 25 | 25 | Rolos |
| 30 | 37 | 0,30 | 188 | 3 | 30 | 25 | Rolos |
| 32 | 39 | 0,30 | 198 | 3 | 32 | 25 | Rolos |
| 35 | 42 | 0,30 | 212 | 3 | 35 | 25 | Rolos |
| 38 | 45 | 0,30 | 228 | 3 | 38 | 25 | Rolos |
| 40 | 47 | 0,30 | 248 | 3 | 40 | 25 | Rolos |
| 45 | 52 | 0,30 | 278 | 3 | 45 | 25 | Rolos |
| 50 | 57 | 0,30 | 306 | 3 | 50 | 25 | Rolos |
| 55 | 63 | 0,30 | 346 | 3 | 55 | 25 | Rolos |
| 60 | 68 | 0,30 | 386 | 3 | 60 | 25 | Rolos |
| 63 | 71 | 0,35 | 424 | 3 | 63 | 25 | Rolos |
| 70 | 79 | 0,35 | 496 | 3 | 70 | 25 | Rolos |
| 75 | 84 | 0,35 | 540 | 3 | 75 | 25 | Rolos |
| 80 | 89 | 0,35 | 604 | 3 | 80 | 25 | Rolos |
| 90 | 100 | 0,40 | 702 | 3 | 90 | 25 | Rolos |
| 100 | 110 | 0,40 | 805 | 3 | 100 | 25 | Rolos |
| 102 | 112 | 0,45 | 812 | 3 | 112 | 25 | Rolos |
| 110 | 120 | 0,45 | 882 | 3 | 110 | 25 | Rolos |
| 120 | 130 | 0,45 | 940 | 3 | 120 | 25 | Rolos |
| 127 | 137 | 0,50 | 990 | 2 | 127 | 25 | Rolos |
| 140 | 151 | 0,50 | 1216 | 2 | 140 | 25 | Rolos |
| 150 | 161 | 0,50 | 1340 | 2 | 150 | 25 | Rolos |
| 160 | 171 | 0,50 | 1386 | 2 | 160 | 20 | Rolos |
| 180 | 191 | 0,50 | 1634 | 2 | 180 | 20 | Rolos |
| 200 | 212 | 0,50 | 1965 | 2 | 200 | 20 | Rolos |
| 250 | 265 | 0,60 | 2950 | 2 | 250 | 10 | Rolos |
| 300 | 315 | 0,65 | 3562 | 1 | 300 | 10 | Rolos |

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: *M^a Graça Oliveira* F249-08022018-R3