



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENAIRFLEX



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido.

Aplicação: Aspiração e impulsão de gases, fumos, pó, aparas, sementes; Máquinas agrícolas; Ventilação industrial.

Características técnicas

Cor: cinzento

Resistente ao impacto;

Resistente aos agentes atmosféricos e diversos produtos químicos;

Flexível;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -15°C a +65°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
10	15	64	6,0	10	25	Rolos
12	17	76	6,0	12	25	Rolos
15	20	92	5,5	15	50	Rolos
20	25	116	5,5	20	50	Rolos
25	30	164	5,0	25	50	Rolos
30	35	194	5,0	30	50	Rolos
35	41	228	5,0	35	50	Rolos
40	46	264	5,0	40	50	Rolos
45	52	342	4,5	45	50	Rolos
50	58	428	4,5	50	50	Rolos
55	62	464	4,0	55	50	Rolos
60	68	512	4,0	60	50	Rolos
65	73	560	4,0	65	50	Rolos
70	78	608	4,0	70	50	Rolos
75	83	654	4,0	75	50	Rolos
80	88	786	4,0	80	50	Rolos
90	98	930	4,0	90	30	Rolos
100	108	950	4,0	100	30	Rolos
110	119	1044	3,3	110	30	Rolos
120	129	1140	3,3	120	30	Rolos
125	134	1186	3,0	125	30	Rolos
130	139	1234	3,0	130	30	Rolos
140	149	1424	3,0	140	30	Rolos
150	160	1616	3,0	150	30	Rolos
160	170	1806	3,0	160	20	Rolos
180	191	2088	2,5	180	20	Rolos
200	210	2278	2,5	200	20	Rolos
250	262	3182	2,0	250	10	Rolos
300	312	3894	1,5	300	10	Rolos
356	368	4620	1,0	356	10	Rolos
400	412	5264	1,0	400	10	Rolos
500	512	6600	0,5	500	6	Rolos
600	612	7800	0,5	600	6	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO *Na Graça Oliveira* F247-08022018-R4