



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENAIRFLEX INDUSTRIAL



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral em PVC rígida.

Aplicação: Aspiração e impulsão de fumos, pó, aparas e fibras; Máquinas agrícolas; Ventilação industrial.

Características técnicas

Cor: cinzento;

Grande flexibilidade;

Leve;

Superfície interior lisa;

Elevada resistência ao impacto;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -15°C a +65°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
20	25	150	6,0	60	30	Rolos
25	31	170	6,0	75	30	Rolos
30	36	250	6,0	90	30	Rolos
32	38	270	6,0	96	30	Rolos
35	42	310	6,0	105	30	Rolos
40	47	360	6,0	120	30	Rolos
45	53	436	6,0	135	30	Rolos
50	58	530	5,5	150	30	Rolos
55	64	600	5,5	165	30	Rolos
60	69	826	5,0	180	30	Rolos
65	75	895	5,0	195	30	Rolos
70	80	1020	5,0	210	30	Rolos
75	85	1066	5,0	225	30	Rolos
80	91	1166	5,0	240	30	Rolos
90	102	1270	5,0	270	30	Rolos
100	111	1456	5,0	300	30	Rolos
120	132	1890	4,5	360	30	Rolos
125	138	1970	4,0	375	30	Rolos
150	164	2520	4,0	450	30	Rolos
160	174	2690	4,0	480	20	Rolos
200	215	3296	3,5	600	10	Rolos
203	218	3500	3,5	609	10	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: *M^a Graça Oliveira* F248-08022018-R3