



**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## TENELIQUIPU



Tubo fabricado em PU flexível com espiral de PVC rígido anti-choque.

**Aplicação:** Transporte de materiais muito abrasivos, incluindo alimentos.

**Características técnicas**

Cor: Transparente com espiral de reforço vermelha;

Superfície interior lisa;

Atóxico e de uso alimentar;

Flexível;

Elevada resistência à abrasão sem fadiga mecânica;

Resistente aos hidrocarbonetos, aos agentes atmosféricos e a diversos produtos químicos;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de Utilização: -25°C a +85°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Espessura (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H <sub>2</sub> O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
20	27	0,9	194	5,0	7	120	25	Rolos
25	31	0,9	208	5,0	7	150	25	Rolos
30	38	1,0	320	5,0	7	180	25	Rolos
35	41	1,0	364	4,5	7	210	25	Rolos
40	48	1,0	408	4,0	7	240	25	Rolos
45	54	1,0	486	3,5	7	270	25	Rolos
50	59	1,0	582	3,0	7	300	25	Rolos
60	70	1,1	776	3,0	7	360	25	Rolos
70	81	1,1	970	2,5	7	420	25	Rolos
75	86	1,1	1068	2,5	7	450	25	Rolos
80	92	1,1	1164	2,5	7	480	25	Rolos
90	102	1,2	1358	2,0	7	540	25	Rolos
100	113	1,2	1552	2,0	6	600	25	Rolos
127	143	1,2	2548	1,5	6	762	25	Rolos
150	168	1,5	3396	1,0	5	900	25	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C; A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO : *M<sup>o</sup> Graça Oliveira*

F252-31012014-R2