


TENEGARDENFLEX



HELITENE
grupo **DURIT**



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido, indeformável.

Aplicação: Bombagem por aspiração e impulsão de água e diversos líquidos em geral.

Características técnicas

Cor: Verde transparente com espiral branca;

Atóxico e de uso alimentar (segundo a Diretiva Europeia 002/72/CE e a sua ultima revisão 2007/15/CE, para o simulante A);

Muito flexível;

Superfície interior lisa;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
12	16	108	9,5	6,0	48	50	Rolos
15	20	154	9,5	6,0	60	50	Rolos
20	25	194	9,0	6,0	80	50	Rolos
25	31	272	8,5	6,0	100	50	Rolos
30	36	340	8,0	6,0	120	50	Rolos
35	42	426	7,5	6,0	140	50	Rolos
40	47	486	7,0	6,0	160	50	Rolos
45	53	650	6,5	6,0	168	50	Rolos
50	58	738	6,0	6,0	200	50	Rolos
53	61	800	5,5	6,0	212	50	Rolos
55	63	806	5,5	6,0	220	50	Rolos
60	68	874	5,5	6,0	240	50	Rolos
65	74	984	5,5	6,0	252	50	Rolos
70	79	1092	5,0	6,0	280	50	Rolos
75	84	1242	4,5	6,0	300	50	Rolos
80	90	1406	4,5	6,0	320	50	Rolos
90	100	1630	4,0	6,0	360	30	Rolos
100	110	1794	3,5	6,0	400	30	Rolos
110	121	2202	3,5	6,0	440	30	Rolos
120	131	2280	3,0	6,0	480	30	Rolos
125	136	2358	3,0	6,0	500	30	Rolos
140	154	3330	2,5	5,0	560	30	Rolos
150	165	3978	2,0	5,0	600	30	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C; A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO :

M^a Graça Oliveira

F260-30082018-R4

Zona Industrial de Albergaria-a-Velha | Lote 47, Arruamento C, Apartado 65 | 3854-909 Albergaria-a-Velha | Portugal

Tel.: + 351 234 799 140 | Fax: +351 234 799 141 | GPS: N 40° 42' 36,11" / W 8° 29' 19,31" | geral@helitene.pt | www.helitene

grupo **DURIT**