



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

POLIETILENO BAIXA DENSIDADE



Tubo fabricado em PE.

Aplicação: Construção Civil e Agricultura.

PN 4				PN 6			
Ø Exterior (mm)		Espessura da parede (mm)		Ø Exterior (mm)		Espessura da parede (mm)	
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
16,0	16,3	1,4	1,5	16,0	16,3	1,6	1,7
20,0	20,3	1,6	1,8	20,0	20,3	2,0	2,2
25,0	25,3	2,0	2,2	25,0	25,3	2,3	2,5
32,0	32,3	2,3	2,5	32,0	32,3	3,0	3,2
40,0	40,4	2,7	2,9	40,0	40,4	3,7	3,9
50,0	50,4	3,4	3,6	50,0	50,4	4,6	4,8
63,0	63,4	4,0	4,2	63,0	63,4	5,8	6,0
75,0	75,5	4,8	5,0	75,0	75,5	6,8	7,0
90,0	90,6	5,7	6,0	90,0	90,6	8,2	8,5
110,0	110,7	7,2	7,5	-	-	-	-
125,0	125,8	7,4	7,7	-	-	-	-
140,0	140,9	8,3	8,6	-	-	-	-
160,0	161,0	9,5	9,8	-	-	-	-

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C; A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: *Mª Graça Oliveira* F439-12022018-R1