



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENEFLAT VERDE



Mangueira plana fabricada com duas camadas de PVC reforçada com fio de poliéster.

Aplicação: Agricultura.

Características técnicas

Cor: Interior preto; Exterior verde;

Resistência à pressão;

Maleável e plana;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.

Ø (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	L (m)	Apresentação
25	200	5,0	15,0	50	Rolos
40	260	5,0	15,0	50	Rolos
45	310	5,0	15,0	50	Rolos
51	360	5,0	15,0	50	Rolos
55	400	5,0	15,0	50	Rolos
60	440	4,0	12,0	50	Rolos
70	470	4,0	12,0	50	Rolos
76	520	4,0	12,0	50	Rolos
90	640	4,0	12,0	50	Rolos
102	760	3,5	10,5	50	Rolos
127	1020	3,0	8,0	50	Rolos
153	1280	3,0	8,0	50	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: M^o Graça Oliveira F52-29122017-R3