




**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## TENINDUFLEX MEDIUM



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido, indeformável.

**Aplicação:** Aspiração e impulsão de líquidos; Transporte de líquidos agressivos (águas sanitárias, produtos químicos).

**Características técnicas:**

Cor: Verde;

Superfície interior lisa;

Resistente a diversos produtos químicos;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de utilização: -10°C a +60°C.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H <sub>2</sub> O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
25	35	486	10,0	7,5	125	50	Rolos
35	45	640	8,5	7,5	165	50	Rolos
40	50	716	8,5	7,5	200	50	Rolos
42	52	766	8,5	7,5	225	50	Rolos
50	61	1010	7,5	7,5	250	50	Rolos
53	64	1066	7,5	7,5	265	50	Rolos
60	71	1260	7,0	7,5	300	50	Rolos
67	78	1514	6,0	7,5	335	50	Rolos
75	87	1680	6,0	7,5	375	50	Rolos
78	90	1744	6,0	7,5	390	50	Rolos
90	103	2086	5,0	7,5	450	30	Rolos
100	114	2570	4,5	7,5	500	30	Rolos
102	116	2620	4,5	7,5	510	30	Rolos
105	119	2700	4,5	7,5	525	30	Rolos
110	125	3000	4,5	7,5	550	30	Rolos
120	135	3250	4,0	7,5	600	30	Rolos
125	140	3450	3,5	7,5	625	30	Rolos
130	145	3734	3,5	7,5	650	30	Rolos
150	166	4366	3,0	7,5	750	20	Rolos
180	200	6336	2,5	7,5	900	20	Rolos
200	221	7650	2,0	7,5	1000	5	Rolos
250	276	11456	1,0	7,5	1250	5	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;  
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: M<sup>o</sup> Graça Oliveira F262-12022018-R4