



**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## TUBO EXTENSÍVEL EM



**Aplicação:** Casa e Jardim; Transporte de água.

### **Características técnicas**

Leve e flexível;

Fácil de manipular;

Acessórios universais;

Não torce;

Disponível em várias cores;

Compacta (ocupa pouco espaço);

Extensível até duas vezes o seu comprimento sob a pressão da água (até 7,5 metros);

Pode ser colocada num suporte de mangueira que é introduzido directamente na torneira;

Preço competitivo;

Temperatura de utilização: Até +63°C.

| Ø<br>(mm)   | Caudal<br>(L/h) | Pressão de<br>Trabalho<br>(bar) | Pressão de<br>Rutura<br>(bar) | Nº de ciclos<br>de vida | Apresentação |
|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>16,5</b> | <b>2000</b>     | <b>3,5</b>                      | <b>12</b>                     | <b>5000</b>             | <b>Rolos</b> |

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de 23±2°C;  
A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: *M<sup>o</sup> Graça Oliveira* F404-12022018-R1