



HELITENE[®]
grupo **DURIT**

INTONACATRICI 12-25-40



Tubo fabricado em borracha BR/NR com reforço de fio de poliéster e uma cobertura em borracha SBR.

Aplicação: Transporte de pastas e materiais abrasivos tais como areia, cascalho, serrim e cimento através de máquinas de pulverização.

Características técnicas

Cor: preto;

Resistente à abrasão interna;

Resistente à abrasão e aos agentes atmosféricos;

Tolerância no comprimento dos rolos: $\pm 1\%$.

Temperatura de utilização: -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$.


Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Pressão de Rutura (bar)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
19	33	700	12	40	-		
50	65	1660	12	40	-	40	Rolos
60	78	2500	12	40	-	40	Rolos
65	85	3030	12	40	-	40	Rolos
25	37	810	25	75	300	40	Rolos
30	42	930	25	75	360	40	Rolos
35	48	1160	25	75	420	40	Rolos
40	53	1270	25	75	480	40	Rolos
50	66	1920	25	75	600	40	Rolos
32	46	1140	40	120	380	40	Rolos
65	85	3040	40	120	780	20	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de $23\pm 2^{\circ}\text{C}$;

A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas;

A HELITENE reserva o direito de modificar as características dos seus produtos sem aviso prévio

APROVADO :

A. Zavedo

F103-31012014-R1