



**HELITENE**<sup>®</sup>  
grupo **DURIT**

## Válvula Antidrenagem para linhas de rega



Dispositivo para a prevenção de drenagem das linhas de rega.

**Aplicação:** Evita a drenagem do tubo principal para tubos secundários após o fecho do sistema. Ajuda a reforçar as linhas de gotejadores onde os declives excedam a carga de água.

**Características técnicas:**

Estrutura simples, em plástico constituído por 4 partes;

Disponível com uma ampla variedade de conexões de entrada integrada;

Rosca fêmea 1/2" NPT em todas as opções;

Perda de carga baixa;

Pressão de trabalho 1,4 a 4 bar;

Pressão de abertura a 14m;

Pressão de fecho 6mm.

Caudal (l/h)	Perdas de carga (m)	Designação	Espessura (mm)	Ø entrada(mm)	Código
250	0.1	Polidentada PE 16mm	0.9-1.2	13.9	400.790616
500	0.2	Polidentada PE 17mm	0.9-1.2	14.4/14.6	400.790617
750	0.8	Polidentada PE 20mm	0.9-1.2	17.7	400.790610
1000	1.1	Conexão fita 17mm	0.25-0.45	15.4-16.2	400.790627
1250	1.3	Conexão fita 17mm	0.63	15.4-16.2	400.790628
1500	2.6	Conexão fita 17mm	0.90	15.4-16.2	400.790629

HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO: *M<sup>o</sup> Graça Oliveira*

F463-03082018-R0

Zona Industrial de Albergaria-a-Velha | Arruamento C, Lote 47, Apartado 65 | 3854-909 Albergaria-a-Velha

| Portugal

Tel.: + 351 234 799 140 | Fax: +351 234 799 141 | GPS: N 40° 42' 36,11" / W 8° 29' 19,31" |  
geral@helitene.pt | [www.helitene](http://www.helitene)

grupo **DURIT**